

### 3093

#### 1. 基本物性 BASIC PROPERTIES

主要成分 Composition

丁酮 Methyl ethyl ketone	10-20%
乙酸乙酯 Ethyl acetate	20-25%
环己酮 Cyclohexanone	55-65%
聚氨酯树脂 Polyurethane Resin	3-5%

外观: 透明液体

Appearance: Transparent liquid

固成份 Solid content: 3-5 %

粘度 Viscosity (25°C) : 2500-3500 cps

保存期限: 6 个月

Shelf life: 6 months

#### 2. 用途 APPLICATIONS

3093 为 PU 处理剂, 处理 PU 底、合成皮等。

3093 is a PU primer for PU sole, synthetic leather, etc.

#### 3. 特性 PROPERTIES


手工场合注意吸水性。

Need to pay attention to moisture absorption during manual operation.

对 PU 底有好的接着。

Good adhesion for wide polyurethane materials.

#### 4. 流程 APPLICATION PROCESS



使用毛刷或棉布沾本剂涂布鞋材表面。

Apply the primer by brush or cotton cloth.

配合使用 PU 胶。

Use with PU adhesive.

以上操作条件仅供参考，应视生产线实际条件而调整。

The above condition is for reference only. The actual conditions should be set and adjusted according to the actual production facilities.

### 5. 注意事项 PRECAUTIONS

使用前，检测处理剂对鞋材表面的处理和接着性能。

Before production, check the priming performance of the primer first.

易燃液体，远离火源与热源。

Flammable liquid, avoid flame or heat.

保证工作场所的通风良好。

Ensure good ventilation in the working place.

储存于阴凉干爽的地方 (5-40°C)。

Store at dry and cool place with good ventilation. Make sure the temperature is between 5-40°C.

详细资料请参考 MSDS。

Please refer to MSDS for more details.

### 6. 包装规格 PACKING

铁桶：15 公斤/桶。

Tin: 15 kg/tin.