

3105

1. 基本物性 BASIC PROPERTIES

主要成分 Composition

水 Water	50-55%
聚氨酯树脂 Polyurethane Resin	45-50%

外观: 乳白色粘液

Appearance: Milky viscous liquid

固成份 Solid content: 45-50%

粘度 Viscosity (25°C): 6000-8000 cps

保存期限: 6 个月

Shelf life: 6 months

2. 用途 APPLICATIONS

3105 为水性 PU 胶, 应用于 EVA、PU、橡胶和天然皮、合成皮、PVC、尼龙布的接着。

3105 is a water-based PU adhesive for bonding EVA, PU, rubber and natural leather, synthetic leather, PVC, nylon cloth.

3. 特性 PROPERTIES

颜色浅, 气味小, 易涂布。

Light color, slight odor and easy to apply

4. 流程 APPLICATION PROCESS



清洁鞋材表面, 必要时请处理鞋面, 干燥后刷胶。

Clean surface and/or apply primer to upper and sole if necessary. Apply adhesive.

以上操作条件仅供参考，应视生产线实际条件而调整。

The above condition is for reference only. The actual conditions should be set and adjusted according to the actual production facilities.

5. 注意事项 PRECAUTIONS

易燃液体。禁止明火。

Highly flammable liquid. No open flames.

使用后盖紧容器。

Close the container air tight after use.

储存于阴凉干爽的地方 (5-40°C)。

Store at dry and cool place with good ventilation. Make sure the temperature is between 5-40°C.

详细资料请参考 MSDS。

Please refer to MSDS for more details.

6. 包装规格 PACKING

铁桶：15 公斤/桶。

Tin: 15 kg/tin.